Dyaco Medical - MED	7.0T	7.0U	7.0R	7.0S	7.5S
PRODUKTKATEGORIE	Laufband	Ergometer	Liege-Ergometer	Liege-Crosstrainer	Liege-Crosstrainer mit abnehmbarem Sitz
FOTO					
LEISTUNG FUNKTIONEN	115 Volt AC, 60 Hz, 20 A, NEMA 5-2O P (AC 100-120 V für Nordamerika, Japan; AC 200-240 V für weltweit)	100-240 Volt AC (Standard-Stromversorgung)	100-240 Volt AC (Standard-Stromversorgung)	100-240 Volt AC (Standard-Stromversorgung)	100-240 Volt AC (Standard-Stromversorgung)
FUNKTIONEN					
BEWEGUNGSUMFANG	-	Zweidirektionaler Widerstand mit Vorwärts- und Rückwärtstritt für unverzögertes Rücktreten, sehr niedrige Leistungsstufensteigerung (5 Watt pro Stufe bei 60 Umdrehungen/Min., 2 Watt pro Stufe bei 30 Umdrehungen/Min.)	Niedrige Anfangsgeschwindigkeit, mit Widerstand, Vorwärts-/Rückwärtstritt, sehr niedriger Leistungsstufensteigerung (5 Watt pro Stufe bei 60 Umdrehungen/Min), 2 Watt pro Stufe bei 30 Umdrehungen/Min)	-	-
MOTOR-KENNZEICHNUNG ANTRIEBSLEISTUNG	3HP Dauerbetriebsstufe IEC-Klasse S6	-	-	-	-
GESCHWINDIGKEITS-BEREICH	Zweidirektionale Bandgeschwindigkeit: -3 mph (-5,0 km/h) bis 10 mph (16,0 km/h) mit Erhöhung um 0,1-mph-Intervalle (O,1 km/h), programmierbare Beschleunigung Band-Arretierung, wenn Bewegung gestoppt wird	-	-	Widerstandsmodus isokinetisch für Schrittgeschwindigkeiten von 10-210 Schritten/Minute	Widerstandsmodus isokinetisch für Schrittgeschwindigkeiten von 10-210 Schritten/Minute
NEIGUNGSWINKEL	-10-15 % Neigung	-	-	-	-
LAUFFLÄCHE	60" x 22" (152,5 x 56 cm)	-	-	-	-
PEDALKURBEL VERST.	-	JA	JA	-	-
LÄNGE KURBELARM	-	Verstellb.	Verstellb.	-	-
SCHRITTLÄNGE VERST.	-	-	-	I"(2,5 cm) ~ 12,5"(32 cm)	I"(2,5 cm) ~ 12,5"(32 cm)
BELASTUNGSBANDBREITE	-	5-750 Watt (5 Watt pro Stufe bei 60 Umdrehungen/Min.) (2 Watt pro Stufe bei 30 Umdrehungen/Min.)	5-750 Watt (5 Watt pro Stufe bei 60 Umdrehungen/Min.) (2 Watt pro Stufe bei 30 Umdrehungen/Min.)	5-750 Watt (5 Watt pro Stufe bei 60 Umdrehungen/Min.) (2 Watt pro Stufe bei 30 Umdrehungen/Min.)	5-750 Watt (5 Watt pro Stufe bei 60 Umdrehungen/Min.) (2 Watt pro Stufe bei 30 Umdrehungen/Min.)
WIDERSTANDSART	-	Wirbelstrombremse	Wirbelstrombremse	Wirbelstrombremse	Wirbelstrombremse
ANTRIEB	-	Strapazierfähiger Poly-V-Rillenriemen mit 8 Nuten, Laufachsen mit Federmechanismus	Strapazierfähiger Poly-V-Rillenriemen mit 8 Nuten, Laufachsen mit Federmechanismus	Strapazierfähiger Poly-V-Rillenriemen mit 8 Nuten, Laufachsen mit Federmechanismus	Strapazierfähiger Poly-V-Rillenriemen mit 8 Nuten, Laufachsen mit Federmechanismus
WIDERSTANDSSTUFE	-	1-50 Stufen	1-50 Stufen	1-20 Stufen	1-20 Stufen
TRAININGSCOMPUTER					
ANZEIGE	LED- und Punktmatrix-Display	LED- und Punktmatrix-Display	LED- und Punktmatrix-Display	LCD	LCD
OVERLAY					
PROGRAMME	Manuell Ebene Intervall VO2 HF Individuell Symmetrie	Manuell Anstieg Ebene Intervall-Profile VO2 Individuell Isokinetischer geschwindigkeitsabhängiger Widerstand (25-100 Umdrehungen/Min.) Symmetrie	Manual Anstieg Ebene Intervall VO2 HF Individuell Isokinetischer geschwindigkeitsabhängiger Widerstand (25-100 Umdrehungen/Min.) Symmetrie	Ebene Intervall HF Individuell Symmetrie	Ebene Intervall HF Individuell Symmetrie
STARTGESCHW.	JA	-	-	-	-
START-WIDERSTAND	-	JA (5 Watt)	JA (5 Watt)	JA (5 Watt)	JA (5 Watt)
PULSMESSUNG HAND	NEIN	JA	JA	JA	NEIN
LÜFTER	JA	NEIN	NEIN	JA	JA
CSAFE	JA	JA	JA	JA	JA
RAHMEN					
HANDGRIFF	Verstellbare Rundum-Sicherheitshandgriffe mit Höhenverstellung von 24,5-34,5 Zoll/63-88 cm und Breitenverstellung von 19,5 -31 Zoll/50-79 cm	-	-	-	-
SITZVERSTELLUNG	-	Vor und zurück Höhe	Schwenkbarer Sitz mit 8 Positionen, 6 Rücklehenneigungswinkel, Vor und zurück	Schwenkbarer Sitz mit 8 Positionen, 6 Rücklehenneigungswinkel, Vor und zurück	Schwenkbarer Sitz mit 8 Positionen 6 Rücklehenneigungswinkel, Vor und zurück Rollstuhlgerechter Zugang, niedriger Einstieg
HAUPTTEIL	selbstschmierendes Hauptteil	-	-	-	-
SCHRITTHÖHE	Zu Pedal:4,5" (11,5 cm) Zu Hauptteil: 9,5" (24,13 cm)	-	-	-	-
ZERTIFIKAT	CAN/CAS-C22.2 No. 60601-1:14 ANS/AAMI ES60601-1:2005+A2 (R2012) +A1 IEC 60601-1-2:2014 , EN 60601-1-2:2015 IEC 60601-1:2015+A1:2012 EN 60601-1:2006+A1:2013+A12:2014 EN ISO 20957:2013 MDD 93/42/EEC Class IIa, NB: 0123	CAN/CAS-C22.2 No. 60601-1:14 ANS/AAMI ES60601-1:2005+A2 (R2012) +A1 IEC 60601-1-2:2007 , EN 60601-1-2:2007 IEC 60601-1:2005 EN 60601-1:2006+A11+A12 EN ISO 20957:2013 MDD 93/42/EEC Class Im, NB: 0123	CAN/CAS-C22.2 No. 60601-1:14 ANS/AAMI ES60601-1:2005+A2 (R2012) +A1 IEC 60601-1-2:2007 , EN 60601-1-2:2007 IEC 60601-1:2005 EN 60601-1:2006+A11+A12 EN ISO 20957:2013 MDD 93/42/EEC Class Im, NB: 0123	CAN/CAS-C22.2 No. 60601-1:14 ANS/AAMI ES60601-1:2005+A2 (R2012) +A1 IEC 60601-1-2:2007 , EN 60601-1-2:2007 IEC 60601-1:2005 EN 60601-1:2006+A11+A12 EN ISO 20957:2013 MDD 93/42/EEC Class Im, NB: 0123	CAN/CAS-C22.2 No. 60601-1:14 ANS/AAMI ES60601-1:2005+A2 (R2012) +A1 IEC 60601-1-2:2007 , EN 60601-1-2:2007 IEC 60601-1:2005 EN 60601-1:2006+A11+A12 EN ISO 20957:2013 MDD 93/42/EEC Class Im, NB: 0123
MAX. NUTZERGEWICHT	440 lbs (200 kg)	440 lbs (200 kg)	440 lbs (200 kg)	440 lbs (200 kg)	440 lbs (200 kg)
ABMESSUNGEN	94” x 36” x 56,5” \ 239 x 91,4 x 143,5 cm	57” x 21,25” x 53,25” \ 145 x 54 x 135 cm	57” x 30” x 51” / 145 x 77 x 130 cm	67” x 30” x 48” \ 172 x 77 x 122 cm	80,3” x 33,1” x 46,9” / 204 x 84 x 119 cm
VERPACKUNGSGRÖSSE	A: 88,6” x 36” x 21,7” \ 225 x 91,5 x 55 cm B: 62,6” x 35” x 11” \ 159 x 89 x 28 cm	44,9” x 19,3” x 29,9” \ 114 x 49 x 76 cm	57,1” x 17,7” x 29,9” \ 145 x 45 x 76 cm	72,4” x 23” x 30,5” \ 184 x 58,3 x 77,5 cm	A: 45,8” x 22,8” x 34,1” \ 116,3 x 57,8 x 86,5 cm B: 42,8” x 22,8” x 25,4” \ 108,8 x 57,8 x 64,5 cm
NETTOGEWICHT	A: 382,8 lbs / 174 kg B: 112,8 lbs / 51,2 kg	117,5 lbs / 53,3 kg	180,1 lbs / 81,7 kg	257,4 lbs / 117 kg	A: 177,1 lbs / 80,5 kg B: 128,7 lbs / 58,5 kg
G.W	A: 418 lbs / 190 kg B: 129 lbs / 58,5 kg	132,9 lbs / 60,4 kg	198,9 lbs / 90,4 kg	281,6 lbs / 128 kg	A: 193,6 lbs / 88 kg B: 143 lbs / 65 kg
MENGE - 1 x20'	16 Teile	65 Teile	59 Teile	36 Teile	30 Teile
MENGE - 1 x40'	36 Teile	138 Teile	120 Teile	75 Teile	60 Teile
MENGE - 1 x 40HQ’	36 Teile	-	120 Teile	75 Teile	72 Teile