Dyaco Medical PT	4.0T	4.0U	4.0R	4.0S
PRODUKTKATEGORIE	Laufband	Ergometer	Liege-Ergometer	Liege-Crosstrainer
FOTO				
STROMQUELLE	AC I00-120 V für Nordamerika, Japan AC 200-240 V für weltweit	Lichtmaschine	Lichtmaschine	Adapter (DC 12 V /1,5 A)
FUNKTIONEN				
BEWEGUNGSUMFANG	-	-	-	-
MOTOR-KENNZEICHNUNG ANTRIEBSLEISTUNG	4 PS	-	-	-
GESCHWINDIGKEITS-BEREICH	03-12 mph (0,48-20 km/h) Erhöhung um 0,1-Intervalle Standardgeschwindigkeit ist 0,5 mph (0,8 km/h) Startgeschwind-igkeitsbereich auf 0,3 mph (0,48 km/h) einstellbar	-	-	-
NEIGUNGSWINKEL	-5-I5 % Erhöhung um 0,5%-Intervalle	-	-	-
KURBELARM VERST.	-	JA	JA	-
PEDALKURBEL	-	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
KURBELARM LÄNGE	-	165 mm	165 mm	
VERST. SCHRITTLÄNGE	-	-	-	1” (2,5 cm) ~ 12.5” (32 cm)
VERST. BELASTUNGSB.BR.	-	10 - 750 watts	10 - 750 watts	10 - 750 watts
BREMSTYP	-	Wirbelstrombremse	Wirbelstrombremse	Wirbelstrombremse
WIDERSTANDSSTUFE	-	1 - 40 Stufen	1 - 40 Stufen	1 - 20 Stufen
TRAININGSCOMPUTER				
ANZEIGE	Infofenster mit 20 Zeichen Weißer LED-Punktmatrix-Display (quadr. Punktediagramm) Fenster unten rechts Fenster unten links	Infofenster mit 20 Zeichen Weißer LED-Punktmatrix-Display (quadr. Punktediagramm) Fenster unten rechts Fenster unten links	Infofenster mit 20 Zeichen Weißer LED-Punktmatrix-Display (quadr. Punktediagramm) Fenster unten rechts Fenster unten links	Infofenster mit 20 Zeichen Weißer LED-Punktmatrix-Display (quadr. Punktediagramm) Fenster unten rechts Fenster unten links
LED-ANZEIGE	Infofenster-Anzeige oben Infofenster-Anzeige unten Profil-Anzeige *3(Geschwind-igkeit/Neigung/Programm)	Infofenster-Anzeige oben Infofenster-Anzeige unten	Infofenster-Anzeige oben Infofenster-Anzeige unten	Infofenster-Anzeige oben Infofenster-Anzeige unten
AUSWERTUNG (Infofenster/ unteres Fenster)	Strecke Kalorien Puls Dauer Watt Kal./Std. METs Tempo Neigung Geschwindigkeit	Strecke Kalorien Puls Dauer Geschwindigkeit Kal./Std. Watt METs Umdrehungen/Min. Stufe	Strecke Kalorien Puls Dauer Geschwindigkeit Kal./Std. Watt METs Umdrehungen/Min. Stufe	Schritte Kalorien Puls Dauer Strecke Kal./Std. Watt METs Schritte/Min. Stufe
OVERLAY				
DATENANZEIGE AUF OBEREM/UNTEREM INFOFENSTER	Strecke/Watt Kalorien/Kal./Std. Puls/METs Dauer/Tempo	Strecke/Geschwindigkeit Kalorien/Kal./Std. Puls/Watt Dauer/METs	Strecke/Geschwindigkeit Kalorien/Kal./Std. Puls/Watt Dauer/METs	Schritte/Strecke Kalorien/Kal./Std. Puls/Watt Dauer/METs
FENSTER UNTEN LINKS /UNTEN RECHTS	Neigung/Geschwindigkeit	Umdrehungen/Min./Stufe	Umdrehungen/Min./Stufe	Schritte/Min./Stufe
RÜCKLICHT	Nein	Nein	Nein	Nein
PROGRAMME	Manuell Ebene Intervall Individuell VO2 (Gerkin, WFI, Army, Navy, Air Force, Marines, PEB, Coast Guard, CTT) METs HF (HF 65 %, HF 80 %, HF Intervall) HR Autopilot	Manuell Anstieg Ebene Intervall Individuell VO2 METs HF (HF 65 %, HF 80 %, HF Intervall) HF Autopilot	Manuell Anstieg Ebene Intervall Individuell VO2 METs HF (HF 65 %, HF 80 %, HF Intervall) HF Autopilot	Manuell Anstieg Ebene Intervall Individuell METs HF (HF 65 %, HF 80 %, HF Intervall) HF Autopilot
ANZAHL PROGRAMME	20	11	11	10
ANZAHL PROGRAMMTASTEN	5 (Fitness, VO2, METs, HF, HF Autopilot)	5 (Fitness, VO2, METs, HF, HF Autopilot)	5 (Fitness, VO2, METs, HF, HF Autopilot)	4 (Fitness, METs, HF, HF Autopilot)
STARTGESCHWINDIGKEIT	Ja (0,3 mph/0,48 km/h)	-	-	-
STARTWIDERSTAND	-	JA (10 Watt)	JA (10 Watt)	JA (10 Watt)
QUICKTOUCH-BEDIENUNG GESCHWINDIGKEIT/NEIGUNGSWINKEL	Ja (Geschwindigkeit: 2,5,8)/ Ja (Neigung: -3,3,6)	-	-	-
SONSTIGE TASTEN	(Scroll) Display (Scroll) Profil Lüfter Geschwindigkeit + Geschwindigkeit - Neigung + Neigung - Bestätigen Start Stopp	(Scroll) Display Lüfter Stufe + Stufe - Bestätigen Start Stopp	(Scroll) Display Lüfter Stufe + Stufe - Bestätigen Start Stopp	(Scroll) Display Lüfter Stufe + Stufe - Bestätigen Start Stopp
PULSMESSUNG HAND	JA	JA	JA	JA
INTEGRIERTER HF-RECEIVER: Blutooth/ANT+	JA	JA	JA	JA
BRUSTGURT-TRANSM ITTER	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
BLUETOOTH & ANT+ FTMS G.FI	JA	JA	JA	JA
SUMMER	JA	JA	JA	JA
MP3-FÄHIG (LAUTSPRECHER)	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
KOPFHÖHRER-EINGANG	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
LÜFTER	JA (3 Geschwindigkeitsstufen) Lüftertaste zum Ein-/Ausschalten bzw. zum Stufenwechsel betätigen (Piepton bei Ein-/Ausschalten und Stufenwechsel)	JA (3 Geschwindigkeitsstufen) Lüftertaste zum Ein-/Ausschalten bzw. zum Stufenwechsel betätigen (Piepton bei Ein-/Ausschalten und Stufenwechsel)	JA (3 Geschwindigkeitsstufen) Lüftertaste zum Ein-/Ausschalten bzw. zum Stufenwechsel betätigen (Piepton bei Ein-/Ausschalten und Stufenwechsel)	JA (3 Geschwindigkeitsstufen) Lüftertaste zum Ein-/Ausschalten bzw. zum Stufenwechsel betätigen (Piepton bei Ein-/Ausschalten und Stufenwechsel)
CSAFE	JA	JA	JA	JA
USB (NUR AUFLADEN, 2,0 A)	JA	NEIN	NEIN	NEIN
HDMI	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
INTERNET	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
WIFI	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
RAHMEN				
KLAPPBAR	NO	-	-	-
HANDGRIFF	STANDARD ERWEITERT	-	-	-
LAUFFLÄCHE	22” x 60” (56 x 153 cm)	-	-	-

Dyaco Medical PT	4.0T	4.0U	4.0R	4.0S
PRODUKTKATEGORIE	Laufband	Ergometer	Liege-Ergometer	Liege-Crosstrainer
FOTO				
SITZ/RÜCKENLEHNE	-	Hochdichter Schaumstoffsitz	Hochdichte Schaumstoffpolster	Hochdichte Schaumstoffpolster
VERSTELLBARER SITZ	-	Vor und zurück, Höhe	Neigungswinkel, Vor und zurück	Neigungswinkel, Vor und zurück
ZERTIFIKAT	CE-Klasse SA/EN957/UL (Gewerbliche Nutzung)	CE-Klasse SA/EN957/UL (Gewerbliche Nutzung)	CE-Klasse SA/EN957/UL (Gewerbliche Nutzung)	CE-Klasse SA/EN957/UL (Gewerbliche Nutzung)
MAX. NUTZERGEWICHT	400 lbs (180 kg)	350 lbs (159 kg)	350 lbs (159 kg)	396 lbs (180 kg)
ABMESSUNGEN	213,8 x 156,5 x 90,7 cm \ 84,1” x 61,6” x 35,7”	108,0 x 55,0 x 136,0 cm \ 42,5” x 21,6” x 53,5”	144,0 x 74,0 x 120,0 cm \ 56,9” x 29,1” x 47,2”	174,1 x 89,0 x 124,9 cm \ 68,5” x 35” x 49,1”
VERPACKUNGSGRÖSSE	2279 x 967 x 515 mm (89,T7 x 38,1 x 20,3 in)	1151 x 521 x 764 mm (45,3 x 20,5 x 30,1 in)	1463 x 564 x 758 mm (57,6 x 22,2 x 29,8 in)	1840 x 583 x 860 mm (72,4 x 23 x 33,9 in)
NETTOGEWICHT	434 lbs (197 kg)	133 lbs (60,5 kg)	176 lbs (80 kg)	250 lbs (113,5 kg)
BRUTTOGEWICHT	487 lbs (221 kg)	151 lbs (68,5 kg)	195 lbs (88,5 kg)	276 lbs (125,5 kg)
MENGE - 1 x20'	24 Teile	66 Teile	48 Teile	24 Teile
MENGE - 1 x40'	48 Teile	138 Teile	96 Teile	50 Teile
MENGE - 1 x 40HQ’	-	138 Teile	96 Teile	75 Teile